

Ball valves



ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58143**


Gaz

Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

Modèle **58145**

NPT



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	54	100	50	19	0,25	458143-8	15,20	458145-8	15,90
10	3/8"	13	3/8"	54	100	50	22	0,25	458143-10	16,90	458145-10	16,90
15	1/2"	15	1/2"	57	100	52	26	0,32	458143-15	20,70	458145-15	21,00
20	3/4"	20	3/4"	68	100	56	33	0,46	458143-20	26,40	458145-20	26,70
25	1"	25	1"	80	128	69	39	0,77	458143-25	40,30	458145-25	41,60
32	1"1/4	32	1"1/4	91	128	72	50	1,12	458143-32	61,10	458145-32	55,80
40	1"1/2	38	1"1/2	103	145	81	55	1,74	458143-40	81,70	458145-40	102,90
50	2"	50	2"	124	145	90	67	2,65	458143-50	138,20	458145-50	135,60
65	2"1/2	65	2"1/2	160	245	117	85	5,35	458143-65	300,30		
80	3"	80	3"	185	245	126	98	7,43	458143-80	451,00		

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée, jusqu'au DN32
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458143-15B)

Les taraudages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1