

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 58249D Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) avec détection de position O/F - Inox 316

Passage intégral - Poignée cadenassable



### Caractéristiques

**Dimensions :** DN15 à DN80 (1/2" à 3")

**Raccordements :** à brides

**Pression :** en fonction du DN

Caractéristiques vanne : voir modèle 58249

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | Type                 | Référence   | DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | Type           | Référence   |
|------------|----------------|----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 15         | 1/2"           | Détecteurs inductifs | 458249D-15D | 15         | 1/2"           | Micro-contacts | 458249D-15M |
| 20         | 3/4"           | Détecteurs inductifs | 458249D-20D | 20         | 3/4"           | Micro-contacts | 458249D-20M |
| 25         | 1"             | Détecteurs inductifs | 458249D-25D | 25         | 1"             | Micro-contacts | 458249D-25M |
| 32         | 1"1/4          | Détecteurs inductifs | 458249D-32D | 32         | 1"1/4          | Micro-contacts | 458249D-32M |
| 40         | 1"1/2          | Détecteurs inductifs | 458249D-40D | 40         | 1"1/2          | Micro-contacts | 458249D-40M |
| 50         | 2"             | Détecteurs inductifs | 458249D-50D | 50         | 2"             | Micro-contacts | 458249D-50M |
| 65         | 2"1/2          | Détecteurs inductifs | 458249D-65D | 65         | 2"1/2          | Micro-contacts | 458249D-65M |
| 80         | 3"             | Détecteurs inductifs | 458249D-80D | 80         | 3"             | Micro-contacts | 458249D-80M |

### Version ATEX



| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | Type                      | Référence    | DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | Type                | Référence    |
|------------|----------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| 15         | 1/2"           | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-15DX | 15         | 1/2"           | Micro-contacts ATEX | 458249D-15MX |
| 20         | 3/4"           | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-20DX | 20         | 3/4"           | Micro-contacts ATEX | 458249D-20MX |
| 25         | 1"             | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-25DX | 25         | 1"             | Micro-contacts ATEX | 458249D-25MX |
| 32         | 1"1/4          | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-32DX | 32         | 1"1/4          | Micro-contacts ATEX | 458249D-32MX |
| 40         | 1"1/2          | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-40DX | 40         | 1"1/2          | Micro-contacts ATEX | 458249D-40MX |
| 50         | 2"             | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-50DX | 50         | 2"             | Micro-contacts ATEX | 458249D-50MX |
| 65         | 2"1/2          | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-65DX | 65         | 2"1/2          | Micro-contacts ATEX | 458249D-65MX |
| 80         | 3"             | Détecteurs inductifs ATEX | 458249D-80DX | 80         | 3"             | Micro-contacts ATEX | 458249D-80MX |

Caractéristiques vanne : voir modèle 58249

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831