

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 58259D Vanne 3 pièces à brides avec détection de position O/F - Inox 316

Passage intégral - Poignée cadenassable



Caractéristiques

Dimensions : DN15 à DN80 (1/2" à 3")

Raccordements : à brides

Pression : en fonction du DN

Caractéristiques vanne : voir modèle **58259**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830**
et **50831**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-15D	15	1/2"	Micro-contacts	458259D-15M
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458259D-20D	20	3/4"	Micro-contacts	458259D-20M
25	1"	Détecteurs inductifs	458259D-25D	25	1"	Micro-contacts	458259D-25M
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458259D-32D	32	1"1/4	Micro-contacts	458259D-32M
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-40D	40	1"1/2	Micro-contacts	458259D-40M
50	2"	Détecteurs inductifs	458259D-50D	50	2"	Micro-contacts	458259D-50M
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-65D	65	2"1/2	Micro-contacts	458259D-65M

Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-15DX	15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458259D-15MX
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-20DX	20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458259D-20MX
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-25DX	25	1"	Micro-contacts ATEX	458259D-25MX
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-32DX	32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458259D-32MX
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-40DX	40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458259D-40MX
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-50DX	50	2"	Micro-contacts ATEX	458259D-50MX
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-65DX	65	2"1/2	Micro-contacts ATEX	458259D-65MX

La vanne 3 pièces à brides avec détection de position est un montage de plusieurs produit.

Voir la nomenclature ci-dessous:

Quantité	Désignation	Matière
1	VANNE 58259	Inox 316 / CF8M (pour les pièces inox en contact avec le fluide)
1	DÉTECTEUR 50830 / 50831	Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox
1	PATTE DE MANOEUVRE*	INOX 304L
1	PATTE DE SOUTIEN*	INOX 304L
4	VIS (détecteur-patte)	INOX A2
2	VIS (platine-patte)	INOX A2
2	ÉCROU (platine-patte)	INOX A2



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier .

*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58259**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830** et **50831**

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.