

Vannes à boule

Ball valves



ISO 7-1

Modèle **58308D** Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F - Inox 316

1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable



Caractéristiques

Dimensions : DN8 à DN80 (1/4" à 3")

Raccordements : taraudage Gaz ISO 7-1 (BSP)

Pression : PN63 (1000 lbs)

Caractéristiques vanne : voir modèle **58308**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830**
et **50831**

| DN (mm) | DN (pouces) | Type | Référence | DN (mm) | DN (pouces) | Type | Référence |
|------------|----------------|----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 8 | 1/4" | Détecteurs inductifs | 458308D-8D | 8 | 1/4" | Micro-contacts | 458308D-8M |
| 10 | 3/8" | Détecteurs inductifs | 458308D-10D | 10 | 3/8" | Micro-contacts | 458308D-10M |
| 15 | 1/2" | Détecteurs inductifs | 458308D-15D | 15 | 1/2" | Micro-contacts | 458308D-15M |
| 20 | 3/4" | Détecteurs inductifs | 458308D-20D | 20 | 3/4" | Micro-contacts | 458308D-20M |
| 25 | 1" | Détecteurs inductifs | 458308D-25D | 25 | 1" | Micro-contacts | 458308D-25M |
| 32 | 1"1/4 | Détecteurs inductifs | 458308D-32D | 32 | 1"1/4 | Micro-contacts | 458308D-32M |
| 40 | 1"1/2 | Détecteurs inductifs | 458308D-40D | 40 | 1"1/2 | Micro-contacts | 458308D-40M |
| 50 | 2" | Détecteurs inductifs | 458308D-50D | 50 | 2" | Micro-contacts | 458308D-50M |
| 65 | 2"1/2 | Détecteurs inductifs | 458308D-65D | 65 | 2"1/2 | Micro-contacts | 458308D-65M |
| 80 | 3" | Détecteurs inductifs | 458308D-80D | 80 | 3" | Micro-contacts | 458308D-80M |

Version ATEX

| DN (mm) | DN (pouces) | Type | Référence | DN (mm) | DN (pouces) | Type | Référence |
|------------|----------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| 8 | 1/4" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-8DX | 8 | 1/4" | Micro-contacts ATEX | 458308D-8MX |
| 10 | 3/8" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-10DX | 10 | 3/8" | Micro-contacts ATEX | 458308D-10MX |
| 15 | 1/2" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-15DX | 15 | 1/2" | Micro-contacts ATEX | 458308D-15MX |
| 20 | 3/4" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-20DX | 20 | 3/4" | Micro-contacts ATEX | 458308D-20MX |
| 25 | 1" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-25DX | 25 | 1" | Micro-contacts ATEX | 458308D-25MX |
| 32 | 1"1/4 | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-32DX | 32 | 1"1/4 | Micro-contacts ATEX | 458308D-32MX |
| 40 | 1"1/2 | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-40DX | 40 | 1"1/2 | Micro-contacts ATEX | 458308D-40MX |
| 50 | 2" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-50DX | 50 | 2" | Micro-contacts ATEX | 458308D-50MX |
| 65 | 2"1/2 | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-65DX | 65 | 2"1/2 | Micro-contacts ATEX | 458308D-65MX |
| 80 | 3" | Détecteurs inductifs ATEX | 458308D-80DX | 80 | 3" | Micro-contacts ATEX | 458308D-80MX |

La vanne 2 pièces femelle / femelle gaz avec détection de position est un montage de plusieurs produit.
Voir la nomenclature ci-dessous:

| Quantité | Désignation | Matière |
|----------|-------------------------|---|
| 1 | VANNE 58308 | Inox 316 / CF8M (pour les pièces inox en contact avec le fluide) |
| 1 | DÉTECTEUR 50830 / 50831 | Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox |
| 1 | PATTE DE MANOEUVRE* | INOX 304L |
| 1 | PATTE DE SOUTIEN* | INOX 304L |
| 4 | VIS (détecteur-patte) | INOX A2 |
| 2 | VIS (platine-patte) | INOX A2 |
| 2 | ÉCROU (platine-patte) | INOX A2 |



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier.

*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58308**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830** et **50831**