

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position

Corps fonte GJS500-7 - papillon inox CF8M

Modèle 58419D Joint EPDM ACS

Modèle 58412D Joint NBR

Modèle 58413D Joint FKM

Modèle 58414D Joint Silicone alimentaire



Caractéristiques

Dimensions : DN50 à DN150 (2" à 6")

Raccordement : montage entre brides
PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Température : en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle **58419**
(EPDM), **58412** (NBR), **58413** (FKM) et
58414 (Silicone alimentaire)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

58419D/58412D/58413D/58414D-B V0224

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence			
			EPDM	NBR	FKM	Silicone
50	2"	Détecteurs inductifs	458414D-50D	458412D-50D	458413D-50D	458414D-50D
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458414D-65D	458412D-65D	458413D-65D	458414D-65D
80	3"	Détecteurs inductifs	458414D-80D	458412D-80D	458413D-80D	458414D-80D
100	4"	Détecteurs inductifs	458414D-100D	458412D-100D	458413D-100D	458414D-100D
125	5"	Détecteurs inductifs	458414D-125D	458412D-125D	458413D-125D	458414D-125D
150	6"	Détecteurs inductifs	458414D-150D	458412D-150D	458413D-150D	458414D-150D
50	2"	Micro-contacts	458414D-40M	458412D-40M	458413D-40M	458414D-40M
65	2"1/2	Micro-contacts	458414D-50M	458412D-50M	458413D-50M	458414D-50M
80	3"	Micro-contacts	458414D-65M	458412D-65M	458413D-65M	458414D-65M
100	4"	Micro-contacts	458414D-80M	458412D-80M	458413D-80M	458414D-80M
125	5"	Micro-contacts	458414D-125M	458412D-125M	458413D-125M	458414D-125M
150	6"	Micro-contacts	458414D-150M	458412D-150M	458413D-150M	458414D-150M

La vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position est un montage de plusieurs produit.
Voir la nomenclature ci-dessous:

Quantité	Désignation	Matière
1	VANNE 58419 / 58412 / 58413 / 58414	Corps fonte GJS 500-7, papillon inox CF8M
1	DÉTECTEUR 50830	Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox
1	PATTE DE MANŒUVRE*	INOX 304L
1	PATTE DE SOUTIEN*	INOX 304L
4	VIS (détecteur-patte soutien)	INOX A2
2	VIS (poignée-patte manoeuvre)	INOX A2



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier .

*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58419** (EPDM), **58412** (NBR), **58413** (FKM) et **58414** (Silicone alimentaire)
Caractéristiques boîtier : voir modèle **50830**