

# Vannes à papillon

Butterfly valves

**Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position O/F**  
Corps et papillon fonte GJS500-7

**Modèle 58415D** Joint EPDM ACS

**Modèle 58416D** Joint NBR

**Modèle 58417D** Joint FKM



## Caractéristiques

**Dimensions :** DN50 à DN150 (2" à 6")

**Raccordement :** montage entre brides  
PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

**Température :** en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle **58415**  
(EPDM), **58416** (NBR), **58417** (FKM)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830



**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

58415D/58416D/58417D-B V0224

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence		
			EPDM	NBR	FKM
50	2"	Détecteurs inductifs	858415D-50D	858416D-50D	858417D-50D
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	858415D-65D	858416D-65D	858417D-65D
80	3"	Détecteurs inductifs	858415D-80D	858416D-80D	858417D-80D
100	4"	Détecteurs inductifs	858415D-100D	858416D-100D	858417D-100D
125	5"	Détecteurs inductifs	858415D-125D	858416D-125D	858417D-125D
150	6"	Détecteurs inductifs	858415D-150D	858416D-150D	858417D-150D
50	2"	Micro-contacts	858415D-40M	858416D-40M	858417D-40M
65	2"1/2	Micro-contacts	858415D-50M	858416D-50M	858417D-50M
80	3"	Micro-contacts	858415D-65M	858416D-65M	858417D-65M
100	4"	Micro-contacts	858415D-80M	858416D-80M	858417D-80M
125	5"	Micro-contacts	858415D-125M	858416D-125M	858417D-125M
150	6"	Micro-contacts	858415D-150M	858416D-150M	858417D-150M

La vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position est un montage de plusieurs produit.  
Voir la nomenclature ci-dessous:

Quantité	Désignation	Matière
1	VANNE 58415 / 58416 / 58417	Corps et papillon fonte GJS 500-7
1	DÉTECTEUR 50830	Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox
1	PATTE DE MANŒUVRE*	INOX 304L
1	PATTE DE SOUTIEN*	INOX 304L
4	VIS (détecteur-patte soutien)	INOX A2
2	VIS (poignée-patte manoeuvre)	INOX A2



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier .

\*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58415** (EPDM), **58416** (NBR), **58417** (FKM)  
Caractéristiques boîtier : voir modèle **50830**