

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position O/F Corps et papillon fonte GJS500-7

Modèle 58415D Joint EPDM

Modèle 58416D Joint NBR

Modèle 58417D Joint FKM



Caractéristiques

Dimensions : DN50 à DN150 (2" à 6")

Raccordement : à brides
PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Température : en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle 58415 (EPDM), 58416 (NBR), 58417 (FKM)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence		
			EPDM	NBR	FKM
50	2"	Détecteurs inductifs	858415D-50D	858416D-50D	858417D-50D
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	858415D-65D	858416D-65D	858417D-65D
80	3"	Détecteurs inductifs	858415D-80D	858416D-80D	858417D-80D
100	4"	Détecteurs inductifs	858415D-100D	858416D-100D	858417D-100D
125	5"	Détecteurs inductifs	858415D-125D	858416D-125D	858417D-125D
150	6"	Détecteurs inductifs	858415D-150D	858416D-150D	858417D-150D
50	2"	Micro-contacts	858415D-40M	858416D-40M	858417D-40M
65	2"1/2	Micro-contacts	858415D-50M	858416D-50M	858417D-50M
80	3"	Micro-contacts	858415D-65M	858416D-65M	858417D-65M
100	4"	Micro-contacts	858415D-80M	858416D-80M	858417D-80M
125	5"	Micro-contacts	858415D-125M	858416D-125M	858417D-125M
150	6"	Micro-contacts	858415D-150M	858416D-150M	858417D-150M

Caractéristiques vanne : voir modèle 58415 (EPDM), 58416 (NBR), 58417 (FKM)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830