

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 58471D Vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position O/F - Inox 316

1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable



Caractéristiques

Dimensions : DN8 à DN50 (1/4" à 2")

Raccordements : à souder SW

Pression : 1/4" à 1" - PN150 (2000 lbs)
1"1/4 à 2" - PN100 (1500 lbs)

Caractéristiques vanne : voir modèle **58471**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830**
et **50831**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458471D-8D	8	1/4"	Micro-contacts	458471D-8M
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458471D-10D	10	3/8"	Micro-contacts	458471D-10M
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458471D-15D	15	1/2"	Micro-contacts	458471D-15M
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458471D-20D	20	3/4"	Micro-contacts	458471D-20M
25	1"	Détecteurs inductifs	458471D-25D	25	1"	Micro-contacts	458471D-25M
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458471D-32D	32	1"1/4	Micro-contacts	458471D-32M
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458471D-40D	40	1"1/2	Micro-contacts	458471D-40M
50	2"	Détecteurs inductifs	458471D-50D	50	2"	Micro-contacts	458471D-50M

Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-8DX	8	1/4"	Micro-contacts ATEX	458471D-8MX
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-10DX	10	3/8"	Micro-contacts ATEX	458471D-10MX
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-15DX	15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458471D-15MX
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-20DX	20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458471D-20MX
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-25DX	25	1"	Micro-contacts ATEX	458471D-25MX
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-32DX	32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458471D-32MX
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-40DX	40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458471D-40MX
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-50DX	50	2"	Micro-contacts ATEX	458471D-50MX

La vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position est un montage de plusieurs produit.
Voir la nomenclature ci-dessous:

Quantité	Désignation	Matière
1	VANNE 58471	Inox 316 / CF8M (pour les pièces inox en contact avec le fluide)
1	DÉTECTEUR 50830 / 50831	Boîtier en aluminium, peinture époxy, fixation inox
1	PATTE DE MANOEUVRE*	INOX 304L
1	PATTE DE SOUTIEN*	INOX 304L
4	VIS (détecteur-patte)	INOX A2
2	VIS (platine-patte)	INOX A2
2	ÉCROU (platine-patte)	INOX A2



Attention le montage est réalisé par nos opérateurs dans notre atelier .

*Attention ces articles ne sont pas proposés à la vente.

Caractéristiques vanne : voir modèle **58471**

Caractéristiques boîtier : voir modèles **50830** et **50831**